

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАО «ИСТОК» тел. (495) 562-3118, 796-0220 furgonkrasnogorsk@rambler.ru	СОГЛАСОВАНО:
--	---------------------

ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ СЭНДВИЧ

Наименование	Характеристика	Примечание
Изотермичность	Стандартная изотермичность - коэффициент теплопроводности не более 0,7 Вт / м ² К	
Наружный размер, мм	Длина 4300 / Ширина 2200 / Высота 2300	
Внутренний размер, мм	Длина 4200 / Ширина 2100 / Высота 2100 ± 10	
Подрамник	Продольный лонжерон – Z-образный профиль высотой 220 мм с поперечными траверсами сталь 09Г2С 3 мм. Подрамник сварен в единую раму с траверсами и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001	
Основание	Пол трехслойный, клеится клеями KESTOPUR – внутри водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком, утеплитель ППС экструдированный STYROFOAM™ 60 мм, снаружи ламинированная фанера 9мм , внутри фанера 6 + 12 мм (общая толщина 90-95 мм).	
Стены	Стены трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFOAM™ 50мм (боковые) и 60 мм (передняя), на который наклеены: снаружи и внутри - оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета	
Крыша	Крыша трехслойная, клеится клеями KESTOPUR единой панелью под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFOAM™ 60мм, на который наклеены: снаружи и внутри - оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета	
Сборка	Сборка на клеях-герметиках KIILTOFLEX Герметизация швов герметиками KIILTOFLEX	
Обрамление снаружи	По периметру – уголок из анодированного алюминиевого профиля На углах – уголки из АВС пластика	
Обрамление внутри	По периметру – уголок из оцинкованной стали	
Портал ворот	Портал из оцинкованной стали	
Двери	Задние двери двустворчатые, распашные на 270° Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR, утеплитель ППС экструдированный STYROFOAM™ 50мм, на который наклеены: снаружи и внутри - оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета	
Фурнитура	Оцинкованная, Nevra автомат – по 2 петли и по одному штанговому запору на каждую створку. Уплотнитель многолепестковый NEVPA.	
Фиксатор двери	Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный	
Подкрылки	Пластиковые с резиновыми брызговиками	
Отбойники	Сзади 2 резиновых отбойника	
Боковые фонари	Боковые фонари	
Освещение в фургоне	Плафон освещения утопленный 1 шт	
Габаритные огни	Габаритные огни на фургоне – впереди 2 белых, сзади 2 красных	
Ручка	Ручка на двери	
Установка	Установка на кронштейнах с передними компенсаторами	

Стоимость базовой комплектации 150 000 р.

Дополнительно		
----------------------	--	--

ИТОГОВАЯ СУММА 150 000 р.