

## СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ИСТОК

2023, 20 сентября

| Состав панели  | Цена кв.м  | Вес кв.м |
|--|------------|----------|
| <b>Панель легкий сэндвич с утеплителем толщиной 30 мм</b>      |            |          |
| Сталь с полимером 0,5мм / ЭППС 30мм / Сталь с полимером 0,5мм  | 4 750,00р. | 8,76 кг  |
| Пластик 1,2...2,0мм / ЭППС 30мм / Сталь с полимером 0,5мм      | 5 280,00р. | 6,91 кг  |
| Пластик 1,2...2,0мм / ЭППС 30мм / Пластик 1,2...2,0мм          | 6 250,00р. | 5,06 кг  |
| <b>Панель стандартный сэндвич с утеплителем толщиной 50 мм</b> |            |          |
| Сталь с полимером 0,5мм / ЭППС 50мм / Сталь с полимером 0,5мм  | 5 230,00р. | 9,40 кг  |
| Пластик 1,2...2,0мм / ЭППС 50мм / Сталь с полимером 0,5мм      | 5 570,00р. | 7,55 кг  |
| Пластик 1,2...2,0мм / ЭППС 50мм / Пластик 1,2...2,0мм          | 6 660,00р. | 5,70 кг  |
| <b>Панель усиленный сэндвич с утеплителем толщиной 80 мм</b>   |            |          |
| Сталь с полимером 0,5мм / ЭППС 80мм / Сталь с полимером 0,5мм  | 5 860,00р. | 10,36 кг |
| Пластик 1,2...2,0мм / ЭППС 80мм / Сталь с полимером 0,5мм      | 6 130,00р. | 8,51 кг  |
| Пластик 1,2...2,0мм / ЭППС 80мм / Пластик 1,2...2,0мм          | 7 190,00р. | 6,66 кг  |

Панели изготавливаются методом вакуумного формования с применением клея KESTOPUR

Толщина панели определяется суммарной толщиной ее составляющих

Геометрические размеры выполняются с точностью - 5 мм (на минус)

Облицовка панели из стали имеет технологические горизонтальные стыки при размере более 1250мм