

ФУРГОН ЛЕГКИЙ СЭНДВИЧ 30 ММ на шасси FIAT

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Характеристика	Примечание
Наружный размер, мм	Длина 4200/ Ширина 2200 / Высота 2200±5 мм	
Внутренний размер, мм	Длина 4140/ Ширина 2140 / Высота 2075±5 мм,	
Подрамник	Продольный лонжерон – швеллер 120х60х4 сталь 09Г2С Поперечины швеллер 80х 50х3 сталь 09Г2С Подрамник сварен в единую раму и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001	
Основание	Пол водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 12 мм	
Стены	Стены трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFOAM™ (30мм), на который наклеены снаружи – пластик армированный серого цвета, изнутри листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета.	
Обрамление снаружи и внутри	Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи специальных несущих алюминиевых профилей. На углах – уголки из АВС пластика	
Портал ворот	Портал из нержавеющей стали	
Двери	Задние двери двустворчатые, распашные на 270° Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR, утеплитель ППС экструдированный STYROFOAM™ 30мм, на который наклеены снаружи – пластик армированный серого цвета, изнутри листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета.	
Фурнитура	Нержавеющая MRF - по 3 петли и по одному штанговому запору PUSH на каждую створку. Уплотнитель многолепестковый NEVPA.	
Фиксатор двери	Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный	
Подкрылки	Пластиковые с резиновыми брызговиками	
Отбойники	Сзади 2 резиновых отбойника	
Освещение в фургоне	Плафон освещения утопленный 1 шт	
Габаритные огни	Габаритные огни на фургоне - впереди 2 белых, сзади 2 красных Повторитель СТОП-сигнала Боковые оранжевые габариты	
Лестница, ручка	Лестница - оцинкованная выдвижная, ручка на двери	
Защита	Боковая защита алюминиевая (2 рейки) на откидных кронштейнах	
Надстройка	Надстройка над кабиной (по чертежу)	
Так. рейка	По боковым сторонам по стыку полимера.	
Фартук	Внутри на передней стенке по высоте так. рейки	

Стоимость базовой комплектации 182 500 р.

Дополнительно	Боковая противоподкатная защита ЗАО «ИСТОК»	+ 15 000 р.
	Исполнение фурнитуры и обрамления портала ворот из нержавеющей стали	+ 40 000 р.
	Удлинение заднего свеса	+ 7 500 р.
	Надстройка над кабиной	+ 15 000 р.
	Такелажная рейка по боковым стенкам	+ 7 200 р.
	Фартук на передней стенке из рифленого алюминия	+ 3 200 р.

Стоимость данной комплектации 270 400 р.