



**ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ,
ПРИЦЕПОВ, БОРТОВЫХ КУЗОВОВ**
www.furqonkrasnogorsk.ru, furqonkrasnogorsk@rambler.ru
Тел.: +7 (495) 796-02-2, +7 (495) 562-31-18

Заказчик
Планета ЖЕЛЕЗЯКА, ООО «Консул»
Алексей Краюхин
+7 (985) 889-19-59; +7 (495) 955-79-34
help@mkad86.ru; agregat@mkad86.ru

ТКП на прицеп-фургон универсальный, модель ИСТОК 3791М3 (арт. 3791М3 ОНСК 30-16-15).

Корпус фургона изотермический, с клиновидной геометрией, выполнен по сэндвич-технологиям. Прочный конструктив профилей и сэндвич панелей дает возможность транспортировки грузов различного назначения.

Прицеп относится к категории О1 (полная масса до 750 кг), требующий водительское удостоверение категории «В».



Спецификация:

Наименование	Характеристика
Шасси прицепа	Одноосное, без тормоза-наката. Ось AL-KO (Германия) усиленная под нагрузку 900 кг. Торсионная независимая подвеска (резиножгутовая). Материал элементов рамы и дышла - оцинкованная сталь. Сцепное устройство «AL-KO» под шар Ø 50 мм. Оборудовано опорным колесом. Вилка под 7-ми контактный электроразъем. Снаряженная масса прицепа-фургона - 500 кг. Крылья пластиковые.
Наружный размер фургона, мм	Длина 3000/ Ширина 1600 / Высота 1300 1500 *
Внутренний размер фургона, мм	Длина 2940/ Ширина 1540/ Высота 1275 1375 *
Основание	Пол – водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 12 мм
Стены и крыша	Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR единичными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены: снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета. Облицовка панелей может иметь технологический стык.
Сборка и герметизация	Сборка и герметизация швов клеями-герметиками KIILTO FLEX
Обрамление	Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи специальных несущих алюминиевых профилей.
Двери	Задние двери двустворчатые, распашные на 270° Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR – утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Фурнитура	Импортная оцинкованная – по 2 петли на створку и внутренний штанговый запор Push «Автомат с пломбиратором».
Противооткатные упоры	Упоры противооткатные на кронштейнах, 2 шт.
Стоимость прицепа-фургона в базовой комплектации 133 500 рублей	
Дополнительные опции:	
- Опоры выносные, 2 шт.	+ 6 000 р.
- Скос аэродинамический	+ 5 000 р.
- Такелажная рейка по двум боковым сторонам на высоте 300 мм от пола	+ 5 300 р.
- Такелажные кольца по углам прицепа фургона, под нагрузку 800 кг, 4 шт.	+ 2 600 р.
- Исполнение фургона по индивидуальным параметрам (увеличение высоты) *	+ 9 300 р.
Стоимость прицепа-фургона в указанной комплектации 161 700 рублей	

Примечание:

- ЗАО «ИСТОК» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прицепа (не ухудшающих его эксплуатационных свойств) без согласования с заказчиком.
- Фотографии коммерческого предложения отображают только общую компоновку прицепа и не несут информацию о применяемых материалах и комплектующих.
- Прочие доп. опции - <http://furqonkrasnogorsk.ru/images/price.pdf>