



**ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ,  
ПРИЦЕПОВ, БОРТОВЫХ КУЗОВОВ**

Т/Ф: +7 (495) 562-31-18

Тел.: +7 (495) 796-02-20

[www.furgonkrasnogorsk.ru](http://www.furgonkrasnogorsk.ru)

[furgonkrasnogorsk@rambler.ru](mailto:furgonkrasnogorsk@rambler.ru)

Заказчик

Планета ЖЕЛЕЗЯКА, ООО «Консул»

Алексей Краюхин

+7 (985) 889-19-59; +7 (495) 955-79-34

[help@mkad86.ru](mailto:help@mkad86.ru); [agregat@mkad86.ru](mailto:agregat@mkad86.ru)

**ТКП на прицеп-фургон легковой универсальный, двухосный, модель ИСТОК 3792М4 (арт. 3792М4 ОНСК 35-16-15).**



Корпус фургона изотермический, выполнен по сэндвич-технологиям. За счет изотермических свойств и оцинкованной внутренней облицовки панелей фургон идеально подходит для перевозки продуктов питания и товаров промышленного назначения. Прочный конструктив профилей и сэндвич панелей дает возможность транспортировки грузов промышленного и строительного назначения.

**Прицеп относится к категории О1 (полная масса до 750 кг), под водительское удостоверение категории «В».**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

Наименование	Характеристика
Шасси прицепа	Двухосное «AL-KO», без тормоза-наката. Оборудовано опорным колесом. Подвеска торсионная независимая (резиножгутовая). Снаряженная масса - 650 кг. Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь Сцепное устройство «AL-KO» под шар Ø 50 мм. Вилка под 7-ми контактный электроразъем.
Наружный размер, мм	длина 3500 / ширина 1600 / высота 1500
Внутренний размер, мм	длина 3440 / ширина 1540 / высота 1375
Основание	Пол – водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 12 мм
Стены и крыша	Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета. Облицовка панелей может иметь технологический стык.
Сборка	Сборка и герметизация швов клеями-герметиками KIILTO FLEX
Обрамление	Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи специальных несущих алюминиевых профилей.
Двери	Задние двери двустворчатые, распашные на 270° Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR, утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Фурнитура	Оцинкованная импортная - по 2 петли на каждую створку и внутренний штанговый запор с замком-автоматом PUSH на правую створку. Уплотнитель многолепестковый.
Упоры противооткатные	Противооткатные упоры пластиковые на специальных кронштейнах, 2 шт.
<b>Базовая стоимость прицепа-фургона</b>	
<b>184 500 рублей</b>	
<b>Дополнительная комплектация:</b>	
- Аэродинамический скос в передней части фургона	+ 5 000 р.
- Опоры выносные в задней части прицепа, 2 шт.	+ 5 500 р.
<b>Стоимость прицепа-фургона в указанной комплектации</b>	
<b>195 000 рублей</b>	

**Примечание:**

ЗАО «ИСТОК» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прицепа (не ухудшающих его эксплуатационных свойств) без согласования с заказчиком. Фотографии и схемы коммерческого предложения отображают только общую компоновку прицепа и не несут информацию о применяемых материалах и комплектующих.

Все указанные в КП размеры расчетные и могут отличаться от фактических в пределах технологических допусков.