

**ТКП на прицеп – мобильная холодильная камера, модель ИСТОК 3791Т2 (сплит-система, режим +5/-20С°).**

Прицеп - мобильная холодильная камера, модель 3791Т2, производства ЗАО «ИСТОК», предназначен для транспортировки и хранения грузов со специальными температурными условиями. Корпус фургона изотермический, выполнен по сэндвич-технологиям.

За счет изотермических свойств и оцинкованной внутренней облицовки панелей фургон идеально подходит для перевозки продуктов питания.

**Прицеп относится к категории О1, требующий водительское удостоверение категории «В».**



**Спецификация:**

Наименование	Характеристика
Шасси прицепа	Полная масса прицепа-фургона – до 750 кг (категория «О1»). Снаряженная масса (с ХОУ) – 550 кг. <b>Одноосное, без тормоза наката. *</b> <b>Торсионная независимая подвеска (резиножгутовая) *.</b> Материал рамы – оцинкованная сталь. Подрамник оцинкованный в составе шасси прицепа. Прицеп оборудован опорным колесом. Сцепное устройство под шар Ø 50 мм «АLKO». Вилка под 7-ми контактный электроразъем.
Наружный размер фургона, мм	Длина 2500 / Ширина 1600 / Высота 1500
Внутренний размер фургона, мм	Длина 2380 / Ширина 1500 / Высота 1400
Габаритные размеры прицепа, мм	Длина 4200 / Ширина 2070 / Высота 2000 (2300 с ХОУ)
Основание	Пол многослойный, клеится клеями KESTOPUR: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 50 мм, снаружи оцинкованная сталь, внутри ламинированная фанера, панель усилена поперечными клееными балками (общая толщина пола 65 мм).
Стены и крыша	Трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR единичными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 50 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета. Облицовка панелей может иметь технологический стык.
Сборка и герметизация	Сборка и герметизация швов клеями-герметиками KIILTO FLEX
Обрамление	Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи специальных несущих алюминиевых профилей. На углах – уголки из АВС пластика.
Двери	Задние двери двустворчатые, распашные на 270° Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR, утеплитель ППС экструдированный <b>STYRO FOAM™ 80 мм</b> , на который наклеены снаружи и

	изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.	
Фурнитура	Оцинкованная импортная – по 2 петли на каждую створку и внутренний штанговый запор с замком-автоматом PUSH на правую створку. Уплотнитель многолепестковый, алюминерезиновый.	
Ручка	Ручка пластиковая слева на передней стенке	
Упоры противооткатные	Противооткатные упоры пластиковые на специальных кронштейнах, 2 шт.	
<b>Цена прицепа-фургона в базовой комплектации (без ХОУ)</b>		<b>137 000 рублей</b>
<b>Дополнительная комплектация:</b>		
- Опорные устройства в задней части прицепа, 2 шт.		+ 5 500 р.
- Ось AL-KO (Германия) усиленная оборудованная тормозом наката. Статическая нагрузка оси 1300 кг. Устанавливается взамен стандартной оси на 750 кг*		+ 50 000 р.
- Колеса размерности 185/70 R13C, 2 шт.		+ 2 000 р.
- Холодильное/морозильное оборудование Zanotti Zanotti Zero 200 s (сплит-система), установленное на крыше прицепа-фургона (температурный режим +5 /-20С°) «тепло-холод».		+ 3 600 евро (по курсу на 11.06.2019) = 264 500 р.
- Генератор инверторный бензиновый 4-х тактный, установленный на дышле прицепа в специальном защитном кожухе из рифленого алюминия мощностью 4 kWt.  Указанное в КП холодильное оборудование работает от внешнего источника питания (электросеть 220 V или переносная стационарная электростанция (бензогенератор) мощностью не менее 3,5 kWt).		+ 55 000 р.
- Настил пола рифленым алюминием, 2500 р/м2		+ 9 000 р.
<b>Цена прицепа-фургона в указанной комплектации (с ХОУ и генераторной установкой)</b>		<b>523 000 рублей</b>

- Срок поставки прицепа: 20 рабочих дней (возможна досрочная поставка);

- Условия оплаты: 50% - предплата , 50% - по факту отгрузки или уведомления о готовности к отгрузке;

- Условия отгрузки: самовывоз.

Примечание:

ЗАО «ИСТОК» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прицепа (не ухудшающих его эксплуатационных свойств) без согласования с заказчиком.

Фотографии и схемы коммерческого предложения отображают только общую компоновку прицепа и не несут информацию о применяемых материалах и комплектующих.

Доп. опции по ссылке: <http://furgonkrasnoqorsk.ru/images/price/price.pdf>